

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, Flucht- und Rettungsplan



Gefährdungen

• Fehlende Informationen können zu Desorientierung und Fehlverhalten führen.

Allgemeines

• Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung kann mit einem Sicherheitszeichen, einer Farbe, einem Leucht- oder Schallzeichen, verbaler Kommunikation oder mit einem Handzeichen erfolgen.

Schutzmaßnahmen

• Kennzeichnungsarten entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung festlegen.











- Für ständige Gebote, Warnungen, Verbote oder Hinweise Sicherheitszeichen als Schilder, Aufkleber oder aufgemalte Kennzeichnung verwenden.
- Bei zeitlich begrenzten risikoreichen Tätigkeiten, (z. B. Anschlagen von Lasten) Anweisungen per Handzeichen oder mit verbaler Kommunikation vornehmen.
- Beschäftigte über die Bedeutung der eingesetzten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen informieren.
- Wirksamkeit der Kennzeichnungen regelmäßig kontrollieren, v. a. bei Leucht- oder Schallzeichen, langnachleuchtenden Materialien, Lautsprechern.

Handzeichen

- Handzeichen eindeutig und leicht erkennbar einsetzen.
- Einweiser mit retroreflektierenden Erkennungszeichen, z. B. Westen, Manschetten, Schutzhelmen ausstatten.
- Einweiser in die Bedeutung und den Umgang mit Handzeichen gesondert unterweisen.

Beispiel: Halt Gefahr!



Geometrische Form	Bedeutung	Sicherheitsfarbe	Anwendungsbeispiele	Beispiel
 Kreis mit Diagonalbalken	Verbot	Rot	– Zutritt für Unbefugte verboten – Kein Trinkwasser – Berühren verboten	
 Kreis	Gebot	Blau	– Gehörschutz benutzen – Schutzkleidung benutzen – Hände waschen	
 Gleichseitiges Dreieck	Warnung	Gelb	– Warnung vor elektrischer Spannung – Warnung vor heißer Oberfläche – Warnung vor Biogefährdung	
 Quadrat	Gefahrlosigkeit	Grün	– Erste Hilfe – Notausgang – Sammelstelle	
 Quadrat	Brandschutz	Rot	– Feuerlöscher – Brandmeldetelefon – Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	

Sicherheitsmarkierungen

- Hindernisse und Gefahrstellen deutlich erkennbar und dauerhaft kennzeichnen.
- Gelb-schwarze Streifen: für dauerhafte Hindernisse und Gefahrstellen.



- Rot-weiße Streifen: für zeitlich begrenzte Hindernisse und Gefahrstellen.



Zusätzliche Hinweise zum Flucht- und Rettungsplan

In Arbeitsstätten

- Flucht- und Rettungsplan vorsehen
 - bei unübersichtlicher Fluchtwegführung,
 - mit Publikumsverkehr,
 - in Bereichen mit erhöhter Gefährdung, z. B. explosions- oder brandgefährdete Anlagen oder Stofffreisetzung.
- Auf Grundlage des Planes Räumungsübungen durchführen.

Auf Baustellen

- Flucht- und Rettungsplan vorsehen, wenn Fluchtwege nicht erkennbar ins Freie oder in gesicherte Bereiche führen oder deren Verlauf sich während der Baumaßnahme wesentlich ändert oder unübersichtlich ist.
- Flucht- und Rettungsplan ggf. mit Baustelleneinrichtungsplänen oder Baustellenordnungen verbinden und an zentraler Stelle aushängen.
- Bei komplexen und unübersichtlichen Baustellen geschoss- oder abschnittsbezogene Flucht- und Rettungspläne aushängen.
- Hinweise des Koordinators nach Baustellenverordnung beachten.
- Im Tunnelbau, Turm- und Schornsteinbau oder Arbeiten in Druckluft und Caissonbau zusätzlich prüfen, ob weitere Alarmpläne, Brandschutzordnungen oder Evakuierungspläne erforderlich sind.

Darstellung

- Flucht- und Rettungspläne mit eindeutigen Anweisungen zum Verhalten im Gefahr- oder Katastrophenfall darstellen.
- Flucht- und Rettungsplan im Maßstab 1:100 farbig anlegen.
- Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2 aufnehmen.
- Folgendes grafisch darstellen:
 - Gebäudegrundriss oder Teile davon,
 - Verlauf der Fluchtwege,
 - Lage der Ersten-Hilfe Einrichtungen,
 - Lage der Brandschutzeinrichtungen,
 - Lage der Sammelstellen,
 - Standort des Betrachters.

Flucht- und Rettungsplan

Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren

- Brand melden**
 - Brandmeldeknopf drücken
 - Telefon: 112-RE-NOFNUM.
 - Wo brennt es?
 - Was brennt?
 - Woher ist der Rauch?
 - Wann auf die Straße?
 - Warten auf Anweisung!
- In Sicherheit bringen**
 - Gefährliche Personen sicherstellen
 - Türen schließen
 - Gefahrenbereich verlassen
 - Fluchtweg folgen
 - Auflage nicht berühren
 - Wandtafel nicht berühren
- Löschversuch unternehmen**
 - Feuerlöscher benutzen
 - Gefahrenbereich verlassen
 - Löscheffektivität beachten

Verhalten bei Unfällen Ruhe bewahren

- Unfall melden**
 - Telefon: 112-RE-NOFNUM.
 - Wo ist es geschehen?
 - Was ist geschah?
 - Wie viele Verletzte?
 - Welche Vorrichtungen?
 - Wann auf die Straße?
- Erste Hilfe**
 - Beibehaltung des Unfallsortes
 - Versorgen der Verletzten
 - Anweisungen beachten
- Weitere Maßnahmen**
 - Rechtsgrenzen einhalten
 - Schadstoffe entfernen

Erdgeschoss

Legende

- Standort
- Fluchtweg
- Notausgang mit Abfahrtsgerüst
- Notausgang
- Erste Hilfe
- Sammelstelle
- Feuerlöscher
- Wandtafel mit Ausrüstungsgegenständen
- Wandtafel
- Brandmeldeknopf
- Auflage
- Treppe

Übersichtsplan

Parkplatz

Name des Gebäudes

Planzeichner: [Name]
 Datum der Planzeichnung: 2007-03-12
 Plan-Nr.: 0001
 Revision-Nr.: 1

Weitere Informationen:
 Arbeitsstättenverordnung
 DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention
 ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung
 ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan
 DGUV Information 211-041 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung